

**Descida CNV 30° Megaband CPS****Descrição**

Acessório metálico para criar uma descida com ângulo de 30° na instalação de cablagem com calha Megaband® CPS. Permite realizar declineos em descida com grande facilidade. Raio de curvatura 200 e 600. Fabricado em liga de Alumínio 6063T6.

**Vantagens**

A sua conceção facilita a condução da cablagem ao realizar uma mudança de altura em descida com um ângulo de 30°.

Disponível em aba de 100 mm e larguras de 200, 300, 400 e 600 mm.

Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8 para a sua ligação.

Conforme a norma IEC 61537 e CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Fabricada em liga de alumínio 6063T6. Excelente resistência à corrosão.

Produto homologado pela CEPSA, segundo especificação ESP-2208-5.

**Aplicações**

Aduquado para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em indústrias de óleo e gás, petroquímicas, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

**Soluções**

Características técnicas principais

 AL

 100

 200, 300, 400, 600

 800

 30

 1

 Alumínio

 20 J

 -50 / 150 °C

 A1 Não combustível

ETIM 10  
EC001535

Dados do produto

|  | Ref      | kg/ú  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 200                                                                               | 82002311 | 4,160 |
| 300                                                                               | 82002312 | 4,420 |
| 400                                                                               | 82002313 | 4,690 |
| 600                                                                               | 82002314 | 5,210 |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico