



Descrição

Acessório metálico de encaixe para a criação de uma descida na instalação de cablagem com calha de escada Nemaband®. Permite realizar uma descida com grande facilidade, evitando danos no transporte de cabos. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Ligação à calha mediante parafusaria M8 ou Kit de união Nemaband® M8

Curvas verticais disponíveis em ângulos de 90°, 60°, 45°, 30°.

Perfis reforçados em formato C e Z que tornam mais rígida a construção da calha, para responder a solicitação na maioria dos mercados.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequado para realização de mudanças de nível ou altura nas gamas de Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais e grandes vãos em: Indústrias óleo e gás e petroquímica, centrais de energia, aplicações elétricas, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções



GC	Classe 8	100, 150	150, 300, 450, 600, 750, 900	1	Aço com proteção de superfície	20 J
-50 / 150 °C	A1 Não combustível	ETIM 10	EC001535			

			Ref		kg/u
100	150	300	30	82002990	2,290
100	300	300	30	82002991	2,740
100	450	300	30	82002992	3,200
100	600	300	30	82002993	3,660
100	750	300	30	82002994	4,110
100	900	300	30	82002995	4,570
150	150	300	30	82002996	3,130
150	300	300	30	82002997	3,590
150	450	300	30	82002998	4,040
150	600	300	30	82002999	4,500
150	750	300	30	82003000	4,960
150	900	300	30	82003001	5,410
100	150	600	30	82003002	3,020
100	300	600	30	82003003	3,710
100	450	600	30	82003004	4,390
100	600	600	30	82003005	5,080
100	750	600	30	82003006	5,760
100	900	600	30	82003007	6,440
150	150	600	30	82003008	4,130
150	300	600	30	82003009	4,820
150	450	600	30	82003010	5,500
150	600	600	30	82003011	6,190
150	750	600	30	82003012	6,870
150	900	600	30	82003013	7,560
100	150	300	45	82003014	2,780
100	300	300	45	82003015	3,460
100	450	300	45	82003016	4,140
100	600	300	45	82003017	4,830
100	750	300	45	82003018	5,510
100	900	300	45	82003019	6,200
150	150	300	45	82003020	3,790
150	300	300	45	82003021	4,470
150	450	300	45	82003022	5,160
150	600	300	45	82003023	5,840
150	750	300	45	82003024	6,520



				Ref	kg/u
150	900	300	45	82003025	7,210
100	150	600	45	82003026	3,540
100	300	600	45	82003027	4,220
100	450	600	45	82003028	4,910
100	600	600	45	82003029	5,590
100	750	600	45	82003030	6,280
100	900	600	45	82003031	6,960
150	150	600	45	82003032	4,950
150	300	600	45	82003033	5,630
150	450	600	45	82003034	6,320
150	600	600	45	82003035	7,000
150	750	600	45	82003036	7,690
150	900	600	45	82003037	8,370
100	150	300	60	82003038	3,040
100	300	300	60	82003039	3,720
100	450	300	60	82003040	4,400
100	600	300	60	82003041	5,090
100	750	300	60	82003042	5,770
100	900	300	60	82003043	6,460
150	150	300	60	82003044	4,220
150	300	300	60	82003045	4,900
150	450	300	60	82003046	5,590
150	600	300	60	82003047	6,270
150	750	300	60	82003048	6,950
150	900	300	60	82003049	7,640
100	150	600	60	82003050	4,050
100	300	600	60	82003051	4,740
100	450	600	60	82003052	5,420
100	600	600	60	82003053	6,110
100	750	600	60	82003054	6,790
100	900	600	60	82003055	7,470
150	150	600	60	82003056	5,770
150	300	600	60	82003057	6,450
150	450	600	60	82003058	7,130
150	600	600	60	82003059	7,820
150	750	600	60	82003060	8,500
150	900	600	60	82003061	9,190
100	150	300	90	82003062	3,570
100	300	300	90	82003063	0,000
100	450	300	90	82003064	4,930
100	600	300	90	82003065	5,620

				Ref	kg/ú
100	750	300	90	82003066	6,300
100	900	300	90	82003067	6,990
150	150	300	90	82003068	5,080
150	300	300	90	82003069	5,770
150	450	300	90	82003070	6,450
150	600	300	90	82003071	7,140
150	750	300	90	82003072	7,820
150	900	300	90	82003073	8,500
100	150	600	90	82003074	5,330
100	300	600	90	82003075	6,240
100	450	600	90	82003076	7,150
100	600	600	90	82003077	8,060
100	750	600	90	82003078	8,980
100	900	600	90	82003079	9,890
150	150	600	90	82003080	7,640
150	300	600	90	82003081	8,560
150	450	600	90	82003082	9,470
150	600	600	90	82003083	10,400
150	750	600	90	82003084	11,300
150	900	600	90	82003085	12,200

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno

Acessórios Nemaband

11/10/2026

Descida CNV Nema**band**

5/5

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.