




Descrição

Ligador de união para montar nos varões roscados. M 6, M 6, . e assim obter o comprimento adequado para a montagem ao teto da instalação elétrica, 30 mm de comprimento e diâmetro exterior de 12 mm.

Vantagens

Sistema de Proteção BC (norma EN-ISO 2081), cor dourada, bom comportamento anticorrosão, adequado para instalações interiores exigentes. Classe de resistência à corrosão: 5

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Proporciona a rigidez necessária para que não se produza nenhuma deformação.

União de troços de varão M8 para 500 mm e 1000 mm.

Aplicações

O seu uso é indicado para a união de varões roscados M8 na montagem ao teto como suporte de calhas Rejiband® e Pemsaband® destinadas à condução de cablagem elétrica e/ou de telecomunicações.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001005	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		EZ	
Acabamento		EZ2,Electrozincado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
M/PG		M 6	
		kg/u	0,012
		Material	Aço com proteção de superfície
		Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
		Resistência ao fogo	A1 Não combustível

🔒 Sistema de protecção

CU

Revestimento de cobre

PG

Pré-galvanizado

EZ

Electro galvanizado

BC

Bicromatizada electro galvanizada

BK8

Acabamento de Alta Resistência

GC

Galvanizado a Quente

INOX

Aço Inoxidável

PT

Tinta de poliéster

AL

Alumínio

LN

Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

PC+ABS

Polícarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC

Cloreto de polivinilo

PP

Sem halogéneo de polipropileno

PA6

Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12

Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU

Poliuretano

PE

Polietileno

NBR

Borracha NBR

PET

Poliestireno Termoplástico

TPV

Termoplástico

Aplicações de produtos

