

## Curva 30° Megaband CPS



### Descrição

Acessório metálico para efetuar curvas horizontais com ângulo de 30° numa instalação de calha de escada Megaband® CPS. Permite realizar mudança de trajetória com grande facilidade. Raio de curvatura 200 a 600 mm. Fabricado em liga de Alumínio 6063T6.

### Vantagens

Disponível em aba de 100 mm e larguras de 200, 300, 400 e 600 mm.

Notável poupança em uniões e em tempo de instalação.

Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8 para a sua ligação.

Conforme a norma IEC 61537 e CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Fabricada em liga de alumínio 6063T6. Excelente resistência à corrosão.

Produto homologado pela CEPSA, segundo especificação ESP-2208-5.

### Aplicações

Aduquado para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em indústrias de óleo e gás, petroquímicas, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®, Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pensaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

|                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                       |    |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  AL                 |  100 |  200, 300, 400, 600 |  800 | 30 |  1 |  Alumínio |  20 J |  -50 / 150 °C |
|  A1 Não combustível | ETIM 10                                                                               |                                                                                                      | EC001535                                                                              |    |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |

Dados do produto

|  | Ref      | kg/ú  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 200                                                                               | 82002323 | 4,340 |
| 300                                                                               | 82002324 | 4,720 |
| 400                                                                               | 82002325 | 5,090 |
| 600                                                                               | 82002326 | 5,850 |

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico