



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



| Dados do produto                      |  |                              |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | u                            |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | Material                     |  |
| Sistema de proteção                   |  | Resistência ao impacto       |  |
| Acabamento                            |  | IP                           |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Temperatura de trabalho (°C) |  |
| Aba (mm)                              |  | Resistência ao fogo          |  |
| Largura (mm)                          |  |                              |  |
| kg/u                                  |  |                              |  |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico