



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



| Dados do produto                      |  |                              |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | u                            |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | Material                     |  |
| Sistema de proteção                   |  | Resistência ao impacto       |  |
| Acabamento                            |  | IP                           |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Temperatura de trabalho (°C) |  |
| Aba (mm)                              |  | Resistência ao fogo          |  |
| Largura (mm)                          |  |                              |  |
| kg/u                                  |  |                              |  |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |