

## Curva 90° Megaband CPS



### Descrição

Acessório metálico para efetuar curvas horizontais com ângulo de 90° numa instalação de calha de escada Megaband® CPS. Permite realizar mudança de trajetória com grande facilidade. Raio de curvatura 200 a 600 mm. Fabricado em liga de Alumínio 6063T6.

### Vantagens

Disponível em aba de 100 mm e larguras de 200, 300, 400 e 600 mm.

Notável poupança em uniões e em tempo de instalação.

Só necessário parafusaria M8 ou Kit de união Megaband® M8 para a sua ligação.

Conforme a norma IEC 61537 e CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Fabricada em liga de alumínio 6063T6. Excelente resistência à corrosão.

Produto homologado pela CEPSA, segundo especificação ESP-2208-5.

### Aplicações

Aduquado para a canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em indústrias de óleo e gás, petroquímicas, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

### Soluções



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pensa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pensa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pensa®, Pensa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pensa Cable Management, S.A.

| Características técnicas principais                                                                |                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                       |    |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  AL                 |  100 |  200, 300, 400, 600 |  800 | 90 |  1 |  Alumínio |  20 J |  -50 / 150 °C |  |
|  A1 Não combustível | ETIM 10<br>EC001535                                                                   |                                                                                                      |                                                                                       |    |                                                                                     |                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                  |  |

| Dados do produto                                                                  |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|  | Ref      | kg/ü   |
| 200                                                                               | 82002331 | 8,830  |
| 300                                                                               | 82002332 | 9,620  |
| 400                                                                               | 82002333 | 10,800 |
| 600                                                                               | 82002334 | 12,500 |

|  Sistema de protecção |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre                                                                            |
| PG - Pré-galvanizado                                                                                  |
| EZ - Electrogalvanizado                                                                               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada                                                                 |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência                                                                  |
| GC - Galvanizado a Quente                                                                             |
| INOX - Aço Inoxidável                                                                                 |
| PT - Tinta de poliéster                                                                               |
| AL - Alumínio                                                                                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado                                                                         |

|  Materiais Isolantes |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo                                                        |
| PVC - Cloreto de polivinilo                                                                            |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno                                                                    |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre                                                                      |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre                                                                    |
| PU - Poliuretano                                                                                       |
| PE - Polietileno                                                                                       |
| NBR - Borracha NBR                                                                                     |
| PET - Poliestireno Termoplástico                                                                       |
| TPV - Termoplástico                                                                                    |