




Descrição

Acessório metálico de travessas soldadas para curvas horizontais de ângulo 90° numa instalação de calha de escada Nemaband®. Permite a criação de curvas numa via de transporte de cabos. Consultar disponibilidade de raio 900 mm. Fabricado em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Perfis reforçados em formato C e Z que tornam mais rígida a construção da calha, para responder a solicitação na maioria dos mercados.

Uso específico em ambientes industriais com necessidade de grandes vãos.

Ligação à calha mediante parafusaria M8 ou Kit de união Nemaband® M8

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Adequada para a realização de curvas horizontais com ângulo de 90° com calhas Nemaband® para a canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas em aplicações industriais com grandes vãos em: Indústria óleo e gás, e petroquímica, centrais de energia, etc. Tratamento de água, mineiras e cimenteiras, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas. Projetos industriais em ambientes agressivos.

Soluções



Características técnicas principais

 GC	 Classe 8	 100, 150	 150, 300, 450, 600, 750, 900	90	 1	 Aço com proteção de superfície
 20J	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001535			

Dados do produto

			Ref	kg/ú
100	150	300	82002821	4,580
100	300	300	82002822	6,240
100	450	300	82002823	8,370
100	600	300	82002824	10,040
100	750	300	82002825	12,900
100	900	300	82002826	14,700
150	150	300	82002827	6,080
150	300	300	82002828	7,950
150	450	300	82002829	10,300
150	600	300	82002830	12,100
150	750	300	82002831	15,200
150	900	300	82002832	17,200
100	150	600	82002833	7,140
100	300	600	82002834	8,810
100	450	600	82002835	11,200
100	600	600	82002836	13,100
100	750	600	82002837	15,000
100	900	600	82002838	16,900
150	150	600	82002839	9,440
150	300	600	82002840	11,300
150	450	600	82002841	13,900
150	600	600	82002842	16,000
150	750	600	82002843	18,100
150	900	600	82002844	20,200

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico