



## Descrição

''

## Vantagens

Graças à sua forma em U, permite salvaguardar instalações inferiores ou irregularidades do terreno.

Permite a instalação da calha a uma altura de 40 mm do chão.

Pode utilizar-se tanto em instalações à parede como ao chão.

## Aplicações

É indicado para instalações de calhas Rejiband® e Pemsaband, em montagem vertical à parede, assim como em instalações de pisos técnicos por ser uma solução eficaz e fácil.

## Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

| Dados do produto                      |  |                          |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000022                 |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                          |  |
| Sistema de proteção                   |  | INOX                     |  |
| Acabamento                            |  | Aço inoxidável AISI 316L |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Classe 9D                |  |
| Largura (mm)                          |  | 180                      |  |
| kg/u                                  |  | 0,145                    |  |
| u                                     |  | 10                       |  |
| Material                              |  | Aço inox AISI 316L       |  |
| CTA (kg)                              |  | 100                      |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -50 / 150 °C             |  |
| Resistência ao fogo                   |  | A1 Não combustíble       |  |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |

### Aplicações de produtos











