



Distanciador Click



Descrição

Vantagens

Sistema Universal de montagem compatível com calhas de varão mediante sistema Click de montagem rápida sem parafusos ou com calhas de chapa mediante parafusos e a configuração de orifícios em forma de L M6/8.

Permite a instalação da calha a uma altura de 40 mm do chão.

Facilita a instalação vertical da calha de varão Rejiband aproveitando a utilização do sistema Click

Aplicações

Indicado para instalações de calhas Rejiband® e Pemsaband®, em montagem vertical à parede, assim como em instalações de pisos técnicos.

Soluções



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 40	 100, 200, 300	 10	 250	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC000022
---	---	--	---	--	--	---------------------

Dados do produto

			Ref	kg/u	
PG	Clase 3	100	67020520	0,111	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	200	67020522	0,221	Aço com proteção de superfície
PG	Clase 3	300	67020524	0,331	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	100	67030520	0,118	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	200	67030522	0,237	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 6	300	67030524	0,354	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	100	67050520	0,121	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	200	67050522	0,228	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9C	300	67050524	0,335	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	100	67060520	0,121	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	200	67060522	0,227	Aço inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	300	67060524	0,333	Aço inox AISI 316L

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

