



Descrição

Fixação metálica para a ligação da calha Megaband® ao suporte com parafusos e porcas M8. Própria para todas as medidas de calhas. Fabricada em aço, disponível em diversos Sistemas de Proteção.

Vantagens

Para a montagem necessitam-se apenas 2 peças por suporte.

Melhora a fixação da calha ao suporte incrementando as cargas.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Ligar com Kit Megaband M8 ou parafusos e porcas M8 e M10.

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Aplicações

Indicada para a fixação de calhas de escada Megaband® a suportes para a condução de cabps em instalações elétricas e de telecomunicações em instalações industriais, infraestruturas e obras particulares no setor terciário.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principais

 50	 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC001005
---	--	--	---------------------

Dados do produto

Ⓢ	 61537	Ref	kg/ú	Ⓜ
PG	Clase 3	93910021	0,042	Aço com proteção de superfície
GC	Classe 8	93930021	0,044	Aço com proteção de superfície
INOX	Classe 9C	93950021	0,042	Aço inox AISI 304
INOX	Classe 9D	93960021	0,042	Aço inox AISI 316L

Ⓢ Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos





