


Kit União PEMSAband



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 M 6

 12

 100

 Aço com proteção de superfície

 -50 / 150 °C

 A1 Não combustível

ETIM 10
EC003861

Dados do produto

§	Classificação	Ref	kg/lt
EZ	Clase 3	67010093	0,008
GC	Classe 8	67030093	0,009

§ Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

M Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

□ □ □

