


Descrição

Calha de escada Megaband® Marine para instalação em navios, ambientes navais e offshore. , , , . É concebida com longarinas de 4 mm de espessura e travessas em forma de Z com multiperfurações. Fabricada em aço, disponível em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Aba 40 mm e comprimentos 2 metros, adapta-se aos espaços reduzidos.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

A longarina da Megaband® Marine com acabamento GC dispõe de perfurações triangulares que permitem cortar e dobrar a longarina para realizar subidas e descidas. Adicionalmente permite também trabalhar a longarina de forma transversal para criar curvas de diferentes ângulos, permitindo mudanças de nível para ultrapassar obstáculos no traçado da instalação.

Sistema de Proteção SAFECU, recobrimento cobreado que confere propriedades higiénicas ao eliminar bactérias, vírus e fungos.

Travessas em formato Z e simétricas, o que permite a instalação da calha em qualquer posição. Dispõe adicionalmente de multiperfurações que facilitam a fixação dos cabos.

Aplicações

Adequada para se alojar em espaços reduzidos. Canalização, proteção e distribuição de cabos em instalações elétricas na indústria naval, barcos, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000854	u	2
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	37,807	Material	Aço inox AISI 316L
Sistema de proteção	INOX	Resistência ao impacto	20 J
Acabamento	Aço inoxidável AISI 316L	Espessura (mm)	4
Classe de Résistencia	Classe 9D	Temperatura de trabalho (°C)	-50 / 150 °C
Aba (mm)	40	Resistência ao fogo	A1 Não combustível
Largura (mm)	300		
Comprimento (m)	2		
kg/u	3,560		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicações de produtos

□ □

