



Descrição

Calha de escada reforçada para grandes cargas em indústria pesada. A calha Megaband® REP é formada por travessas soldadas de aço 250 mm de altura e aba de segurança para proteger e fortalecer a calha, fabricada em aço com Sistema de Proteção GC.

Vantagens

Ampla gama de tamanhos e acessórios para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Espessura de longarinas de 4 mm e de travessas de 3 mm.

Especialmente concebida para o setor petroquímico, com homologações REPSOL, ED-P-11-02.

Conforme a norma IEC 61537. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/EU.

Sistema de Proteção GC, galvanizado a quente 85 microns de espessura. Classe 8 segundo IEC 61537.

Aplicações

Esta calha é especialmente indicada em instalações elétricas para suportar grandes cargas em instalações industriais, petroquímica, óleo e gás, centrais de energia, mineiras e cimenteiras.

Soluções



Características técnicas principais						
 GC	 Class 8	 70, 100, 120	 100, 200, 300, 400, 600	 Aço com proteção de superfície	 20 J	 4
 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC000854				

Dados do produto						
			REF	kg/ü		mm²
70	100	3	82002368	7,780	3	4600
70	200	3	82002369	8,440	3	9200
100	300	3	82002370	11,100	3	22800
100	400	3	82002371	11,700	3	30400
120	600	3	82002372	14,300	3	57600
70	100	6	82002373	7,780	6	4600
70	200	6	82002374	8,440	6	9200
100	300	6	82002375	11,100	6	22800
100	400	6	82002376	11,700	6	30400
120	600	6	82002377	14,300	6	57600

 Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos



