

Pintura de Cinco**Descrição**

Pintura de zinco em spray para a proteção de cortes nos varões da calha Rejiband® nas instalações elétricas. Indicado para reparar e proteger cortes ou imperfeições no acabamento das calhas depois da sua manipulação.

Vantagens

Máxima proteção contra a corrosão.

Económico e fácil.

Fornecido em spray para uma maior facilidade de aplicação.

A sua aplicação permite garantir um acabamento perfeito.

Aplicações

Indicado para pulverizar sobre zonas de extremidades e cortes, em instalações de calhas na condução de cablagem elétrica e/ou telecomunicações, onde se necessite proteger a calha e acessórios para evitar problemas de corrosão nesses pontos.

Soluções

Características técnicas principais

ETIM 10
EC002935

Dados do produto

Ref	kg/ú	
68000052	0,520	1
68000053	0,520	1

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

