




Descrição

Bucim metálico com sistema de fecho por diafragma com junta NBR e um índice de proteção de IP68 (5 bar) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG 7 a PG48 para diversos diâmetros de cabo. Certificação UL Classified. Fabricado em latão niquelado.

Vantagens

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP68 com 5 bares de pressão para imersão em água.

Sistema de fecho mediante diafragma com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

Certificação UL Classified. Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores, com grandes requisitos de estanqueidade em instalações gerais, fabricação de equipamentos, OEM, e em aplicações industriais.

Soluções



FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsaband. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsaband. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsaband. Pemsaband, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsaband Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

LTN	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	ETIM 10
LATÓN NIQUELADO,NBR	IP68	EC000441
-25 / 90 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Dados do produto

				Lmm		Ref	kg/u	
PG 7	6	3 / 6.5	9	25	14	21030007	0,017	50
PG 9	6	4 / 8	11	27	17	21030009	0,024	50
PG11	6	5 / 10	14	28	20	21030011	0,027	50
PG13	6.5	6 / 12	16	29.5	22	21030013	0,030	50
PG16	6.5	10 / 14	18	30.5	24	21030016	0,037	50
PG21	7	13 / 18	22	32	30	21030021	0,057	50
PG29	8	18 / 25	30	39	40	21030029	0,121	25
PG36	10	22 / 32	39	47	50	21030036	0,204	10
PG42	12	30 / 38	45	49	57	21030042	0,237	5
PG48	14	34 / 44	51	52	64	21030048	0,350	5
M12	6	3 / 6.5	9	25	14	21031120	0,015	50
M16	7	4 / 8	11	28	18	21031160	0,025	50
M20	8	6 / 12	16	31	22	21031200	0,041	50
M25	8	10 / 14	18	32	27	21031250	0,056	25
M32	9	13 / 18	22	34	34	21031320	0,099	25
M40	9	18 / 25	30	40	43	21031400	0,156	10
M50	9	22 / 32	39	46	55	21031500	0,288	5
M63	14	34 / 44	51	52	68	21031630	0,393	5

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno

Bucim IRIS-M

- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

