




#### Descrição

#### Vantagens

#### Aplicações

#### Soluções



| Dados do produto                      |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000441                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                              |  |
| Sistema de proteção                   |  | LTN                                          |  |
| Acabamento                            |  | Latão Niquelado                              |  |
| M/PG                                  |  | M40                                          |  |
| G (mm)                                |  | 9                                            |  |
| Intervalo diâmetros do cabo           |  | 18 / 25                                      |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 30                                           |  |
| L (mm)                                |  | 47                                           |  |
| Chave                                 |  | 43                                           |  |
| kg/u                                  |  | 0,146                                        |  |
| u                                     |  | 10                                           |  |
| Material                              |  | LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6              |  |
| IP                                    |  | IP68                                         |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -20 / 100 °C                                 |  |
| Resistência ao fogo                   |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico