

Bucim IRIS-M IA



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Características técnicas principais

 LTN	 DN 5	 PG13, PG16, PG21, M20, M25, M32	1	 LATÓN NIQUELADO,NBR	 IP65	 -25 / 90 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			ETIM 10 EC000441			

Dados do produto

					Ref	kg/u	
PG13	6.5	16	29.5	22	21930013	0,032	50
PG16	6.5	18	30.5	24	21930016	0,039	50
PG21	7	22	32	30	21930021	0,061	50
M20	8	16	31	22	21931200	0,043	50
M25	8	18	32	27	21931250	0,058	25
M32	9	22	34	34	21931320	0,102	25

 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico