




### Descrição

Bucim metálico com sistema de fecho por diafragma com junta TPV e um índice de proteção IP68 (5 bar) segundo EN 60529. Disponível em rosca métrica de M12 a M63 e em rosca PG7 a PG48 para vários diâmetros de cabo. Fabricado em aço inox AISI303.

### Vantagens

Conformidade CE rejeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 62444.

Fabricado em aço inox AISI 303, 304, (norma EN 10088), com tratamento Thermicron passivado, próprio para instalações em ambientes agressivos, Grau 4 de resistência à corrosão, segundo IEC 61836. Alta proteção interior e exterior.

Índice de proteção EN 60529: IP68 com 5 bares de pressão para imersão em água.

Sistema de fecho mediante diafragma com junta interior de NBR.

Temperatura de trabalho: -20°C a + 100°C. Índice de proteção EN 60529: IP68 com 5 bares de pressão para imersão em água.

### Aplicações

Recomenda-se o seu uso para a proteção da cablagem e condutores, com grandes requisitos de estanqueidade em instalações gerais, fabricação de equipamentos, OEM, e em aplicações industriais.

### Soluções



| Dados do produto                      |                         |                              |                                              |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               | EC000441                | Chave                        | 22                                           |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                         | kg/u                         | 0,030                                        |
| Sistema de protecção                  | INOX                    | u                            | 50                                           |
| Acabamento                            | Aço inoxidável AISI 303 | Material                     | ACERO INOXIDABLE AISI 303,NBR,POLIAMIDA 6    |
| M/PG                                  | PG13                    | IP                           | IP68                                         |
| G (mm)                                | 6.5                     | Temperatura de trabalho (°C) | -20 / 100 °C                                 |
| Intervalo diâmetros do cabo           | 6 / 12                  | Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| Ø d1 (mm)                             | 16                      |                              |                                              |
| L (mm)                                | 33                      |                              |                                              |

| Ⓢ Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| Ⓜ Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |