



#### Descrição

#### Vantagens

#### Aplicações

#### Soluções



|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| ETIM 10                               | EC000441       |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                |
| Cor                                   | Preto RAL 9005 |
| DN                                    | DN 5           |
| M/PG                                  | PG21           |
| G (mm)                                | 11             |
| Ø d1 (mm)                             | 22             |
| Furos                                 | 1              |
| L (mm)                                | 49             |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Chave                        | 33                                           |
| kg/u                         | 0,025                                        |
| u                            | 50                                           |
| Material                     | POLIAMIDA 6,TPV                              |
| IP                           | IP65                                         |
| Temperatura de trabalho (°C) | -25 / 60 °C                                  |
| Resistência ao fogo          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

**CU** - Revestimento de cobre

**PG** - Pré-galvanizado

**EZ** - Electrogalvanizado

**BC** - Bicromatizada electrolgalvanizada

**BK8 - Acabamento de Alta Resistência**

**GC** - Galvanizado a Quente

**INOX** - Aço Inoxidável

**PT** - Tinta de poliéster

**AL** - Alumínio

**LN** - Latão ou Latão Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre**

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijbrand, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.