



## Descrição

## Vantagens

## Aplicações

## Soluções



| Dados do produto                      |  |                                              |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000441                                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                              |  |
| Cor                                   |  | Cinza RAL 7001                               |  |
| DN                                    |  | DN 5                                         |  |
| M/PG                                  |  | M25                                          |  |
| G (mm)                                |  | 10                                           |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | 22                                           |  |
| Furos                                 |  | 1                                            |  |
| L (mm)                                |  | 48                                           |  |
| Chave                                 |  | 33                                           |  |
| kg/u                                  |  | 0,025                                        |  |
| u                                     |  | 50                                           |  |
| Material                              |  | POLIAMIDA 6,TPV                              |  |
| IP                                    |  | IP65                                         |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -25 / 60 °C                                  |  |
| Resistência ao fogo                   |  | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |  |

| Ⓢ Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| Ⓜ Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |