



Descrição

Redução metálica para rosca métrica. Disponível em várias medidas, Fabricada em latão niquelado.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de Proteção EN 60529: IP54/IP68 (com junta tórica).

Aplicações

Indicado para a redução de rosca métrica em buçins e uniões de tubos para a proteção e condução de cablagem em aplicações gerais e industriais.

Soluções



ETIM 10	EC000938	L (mm)	9,5
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		kg/u	0,006
Sistema de proteção	LTN	u	100
Acabamento	Latão Niquelado	Material	Latão niquelado
M/PG	PG16	Temperatura de trabalho (°C)	-45 / 150 °C
G (mm)	6,5	Resistência ao fogo	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
M/PG 2	PG13		
Ø d2 (mm)	24		

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

