



## Descrição

## Vantagens

Compatível com os racores ou elementos roscados plásticos métrica ou PG de todas as famílias de tubos rígidos, flexíveis e corrugados.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Disponível em cor cinzenta RAL 7035, cinzento escuro RAL 7001 e preta RAL 9005.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

## Aplicações

Indicado para a ligação de uniões e elementos de ligação roscados de todas as gamas de tubos plásticos rígidos, corrugados e flexíveis para a condução de cabos elétricos em aplicações de edificações e industriais.

## Soluções



## Dados do produto

|                                              |                |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC000940       | <b>u</b>                            | 100                                          |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |                | <b>Material</b>                     | Poliamida 6                                  |
| <b>Cor</b>                                   | Preto RAL 9005 | <b>Temperatura de trabalho (°C)</b> | -25 / 105 °C                                 |
| <b>M/PG</b>                                  | PG11           | <b>Resistência ao fogo</b>          | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| <b>G (mm)</b>                                | 5              |                                     |                                              |
| <b>Chave</b>                                 | 24             |                                     |                                              |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,001          |                                     |                                              |

## 🔒 Sistema de protecção

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

## 🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC** - Cloreto de polivinilo
- PP** - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Borracha NBR
- PET** - Poliestireno Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

