




Descrição

Calha de chapa perfurada reforçada Pemsaband® PQ AL. Concebida para suportar cargas elevadas em ambientes industriais e ambientes agressivos. Fabricada em liga de Alumínio 1050H24.

Vantagens

Multiplas perfurações que melhoram a fixação dos cabos.

Concebido para suportar grandes cargas de cabos mas de fácil instalação devido à baixa densidade do alumínio face a outros materiais metálicos.

Disponível em abas 30, 50 e 60 mm e larguras 100, 200, 300, 400 e 600 mm.

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Fabricada em liga de alumínio 1050H24. Excelente resistência à corrosão e propriedades mecânicas.

Produto homologado pela CEPSA®. Conceção em função da especificação ESP-2208-5.

Aplicações

Adequada para instalações de canalização de cablagem em industrias óleo e gás, petroquímica, plataformas offshore, portos e aplicações marítimas em geral. Projetos industriais em ambientes agressivos e com grande corrosão na borda e costa marítima, centrais de energia e energias renováveis.

Soluções



Características técnicas principais

 AL	 30, 60, 50	 100, 200, 300, 400, 600, 50	 3	 3	 Alumínio	 20 J	 -50 / 150 °C
 A1 Não combustível	ETIM 10 EC000047						

Dados do produto

		Ref	kg/ú	e _{mm}
30	100	82000061	0,902	2.5
30	200	82000062	1,450	2.5
30	300	82000063	2,130	2.5
30	400	82000064	2,830	2.5
30	600	82000065	4,120	2.5
60	100	82000066	1,310	2.5
60	200	82000067	1,860	2.5
60	300	82000068	2,530	2.5
60	400	82000069	3,240	2.5
60	600	82000070	4,530	2.5
50	50	82000072	0,886	2.5
50	50	82003217	0,531	1.5
30	100	82003218	0,548	1.5
60	100	82003219	0,791	1.5
30	50	82003350	0,616	2.5

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano

Pemsaband PQU AL

- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

