



### Descrição

Tapa cega metálica destinada a proteger os troços retos das calhas metálicas de varão Rejiband®, de chapa Pemsaband® One e de escada Megaband®. , , . Montagem por pressão (sem parafusos nem fixações). Dispõe na extremidade de um prolongamento de sobreposição que melhora o acoplamento e estanqueidade dos troços retos da tampa. Fabricada em aço, disponível em diversos tamanhos e Sistemas de Proteção.

### Vantagens

Tem uma patilha de fecho nas extremidades e um orifício para ligação roscada para fechar a tampa, de modo a que só possa ser aberta com uma ferramenta

Disponível em vários Sistemas de Proteção: PG, GC, BK8, AZ+ e aço inox AISI 304 e AISI 316L.

Ótimo ajuste da tampa sobre as calhas metálicas dando-lhe uma grande proteção.

Instala-se por pressão sem necessidade de nenhuma fixação.

Se se combinar a tampa com a calha de chapa Pemsaband®One, converte-se em canal protetor com grau IP2X para a versão perfurada e IP4X para a versão não perfurada

### Aplicações

Recomendada para a proteção da cablagem elétrica e de telecomunicações alojada em calhas Rejiband®, Pemsaband® e Megaband® nas instalações elétricas e de telecomunicações em edifícios públicos, infraestruturas e obras privadas, instalações industriais e setor terciário.

### Soluções



| Dados do produto                      |                          |                              |                                |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| ETIM 10                               | EC002403                 | u                            | 12                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 2,603                    | Material                     | Aço com proteção de superfície |
| Sistema de proteção                   | GC                       | IP                           | IP44                           |
| Acabamento                            | HDG,Galvanizado a quente | Temperatura de trabalho (°C) | -50 / 150 °C                   |
| Classe de Résistencia                 | Classe 5                 | Resistência ao fogo          | A1 Não combustíble             |
| Largura (mm)                          | 150                      |                              |                                |
| Comprimento (m)                       | 3                        |                              |                                |
| kg/u                                  | 1,005                    |                              |                                |

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

### Aplicações de produtos





























