

Acessórios de montagem Pemsaband Vulcan

10/10/2026

Abraçadeira Fixação Rápida Pemsaband Vulcan (Ref: 81000561)

1/2



- Descrição
- Vantagens
- Aplicações
- Soluções



2/2

(Ref: 81000561)

ETIM 10

EC001005

Material

Aço com proteção de superfície

Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)

Temperatura de trabalho (°C)

-50 / 150 °C

Sistema de proteção

GC

Resistência ao fogo

A1 Não combustível

Acabamento

Zinc Níquel

Classe de Résistencia

Classe 8

Aba (mm)

50

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrolgalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Reijiband, Pemsaband, Inducanul, Reitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

