

Distanciador Pemsaband Vulcan



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



FOTOVOLTAICA



Características técnicas principais

 PG3,Pregalvanizado, HDG,Galvanizado a quente	 180, 350	 10	 Aço com proteção de superfície	 100
 -50 / 150 °C	 A1 Não combustível	ETIM 10 EC000022		

Dados do produto

				Ref	kg/ü
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	180	67030539	0,217
PG	PG3,Pregalvanizado	Clase 3	350	67030540	0,337
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	180	67030541	0,224
GC	HDG,Galvanizado a quente	Classe 6	350	67030542	0,348

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

