

Suporte tecto G 225 PG Pemsaband Vulcan



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Suporte tecto G 225 PG Pemsaband Vulcan

Características técnicas principais

|                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  PG3,Pregalvanizado, Liga de alta resistência ZM |  50, 75, 100, 150, 225, 300 |  1 |  Aço com proteção de superfície |
|  -50 / 150 °C                                    |  A1 Não combustível         | ETIM 10                                                                             |                                                                                                                    |

Dados do produto

|  |  |  |  | Ref      | kg/ú  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PG                                                                                | PG3,Pregalvanizado                                                                | Clase 3                                                                           | 50                                                                                  | 82004942 | 0,298 |
| PG                                                                                | PG3,Pregalvanizado                                                                | Clase 3                                                                           | 75                                                                                  | 82004943 | 0,342 |
| PG                                                                                | PG3,Pregalvanizado                                                                | Clase 3                                                                           | 100                                                                                 | 82004944 | 0,389 |
| PG                                                                                | PG3,Pregalvanizado                                                                | Clase 3                                                                           | 150                                                                                 | 82004945 | 0,481 |
| PG                                                                                | PG3,Pregalvanizado                                                                | Clase 3                                                                           | 225                                                                                 | 82004946 | 0,630 |
| PG                                                                                | PG3,Pregalvanizado                                                                | Clase 3                                                                           | 300                                                                                 | 82004947 | 0,779 |
| AZ+                                                                               | Liga de alta resistência ZM                                                       | Classe 8                                                                          | 50                                                                                  | 82004948 | 0,298 |
| AZ+                                                                               | Liga de alta resistência ZM                                                       | Classe 8                                                                          | 75                                                                                  | 82004949 | 0,342 |
| AZ+                                                                               | Liga de alta resistência ZM                                                       | Classe 8                                                                          | 100                                                                                 | 82004950 | 0,389 |
| AZ+                                                                               | Liga de alta resistência ZM                                                       | Classe 8                                                                          | 150                                                                                 | 82004951 | 0,481 |
| AZ+                                                                               | Liga de alta resistência ZM                                                       | Classe 8                                                                          | 225                                                                                 | 82004952 | 0,630 |
| AZ+                                                                               | Liga de alta resistência ZM                                                       | Classe 8                                                                          | 300                                                                                 | 82004953 | 0,779 |

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico

Suporte tecto G 225 PG Pemsaband Vulcan

TPV - Termoplástico



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

