



Descrição

Vantagens

Aplicações

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		Material	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Aço com proteção de superfície	
Sistema de proteção		IP	
Acabamento		IP23	
Classe de Résistencia		Temperatura de trabalho (°C)	
Largura (mm)		-50 / 150 °C	
Comprimento (m)		Resistência ao fogo	
		A1 Não combustíble	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico