





Descrição

Junta plana de NBR em cor azul, rosca métrica e PG para a colocação em rosca exterior de racores ou uniões proporcionando um índice de proteção de IP67 ao conjunto. Disponível em várias medidas.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Disponível em cor azul.

Disponível em rosca métrica: M12, M16, M20, M25, M32, M40 M50, M63 e em rosca PG: 7/9/11/13,5/16/21/29/36 e 48.

Fabricado em NBR.

Melhora a fixação da calha ao suporte incrementando as cargas.

Aplicações

Indicado para a colocação em rosca exterior para melhorar a estanqueidade da união com as caixas. Próprio para qualquer gama de uniões, ligações ou buçins.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001181	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Azul RAL 5024	
M/PG		PG48	
kg/u		0,002	
u		10	
Material		NBR	
IP		IP67	
Temperatura de trabalho (°C)		-25 / 105 °C	
Resistência ao fogo		Retardante à chama	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico