

Descrição

Racor básico de poliamida 6 autoextinguível, livre de halogéneos para montagem de tubos plásticos flexíveis e helicoidais. Índice de proteção IP65. Disponível em rosca métrica e PG para várias medidas de tubo, em cor cinzenta RAL 7001.

Vantagens

Adequado para a ligação de tubo flexível helicoidal TFA.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 105°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



Cinza RAL 7001	DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48	
PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	Poliamida 6	IP44, IP65
-25 / 105 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC001178


DN					Ref	kg/u		
DN 7	PG 7	9.1	8.1	27.2	30010007	0,003	100	IP44
DN 9	PG 9	9.1	10.6	28.2	30010009	0,004	100	IP44
DN11	PG11	9.7	14.1	31.9	30010011	0,005	50	IP44
DN13	PG13	10.2	15.7	33.4	30010013	0,006	50	IP65
DN16	PG16	10.6	17.2	34.2	30010016	0,008	25	IP65
DN21	PG21	12	21.8	40	30010021	0,012	25	IP65
DN29	PG29	13	26	47.5	30010029	0,021	10	IP65
DN36	PG36	13.5	37	51.5	30010036	0,027	8	IP65
DN48	PG48	16	59.3	59.3	30010048	0,043	5	IP65
DN 9	M16	9.1	11	28.2	30011160	0,004	100	IP65
DN11	M20	9.7	15	31.9	30011200	0,006	50	IP65
DN13	M20	10.2	15	33.4	30011201	0,006	50	IP65
DN16	M25	10.6	20	34.2	30011250	0,009	25	IP65
DN21	M32	12	26	40	30011320	0,014	25	IP65
DN29	M40	13	28.3	54	30011400	0,022	10	IP65
DN36	M50	13.5	36.6	59	30011500	0,029	8	IP65
DN48	M63	15	50	66	30011630	0,046	5	IP65

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiband, Pemsaband, Inducanrel, Reitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Racor P**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplástico