



Descrição

Racor de 90° com rosca exterior de. para tubo de DN10 mm, com índice de proteção IP54, Fabricado em POLIAMIDA 6, PG 9, PG 9, LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, Cor GRIS RAL 7031. O racor PA6 é indicado para a montagem de tubos flexíveis Pemsaflex® LG-PA, ST-PA, RB-PA e RB-PU. Autoextinguível e

Vantagens

Certificado CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU

Fabricado em plástico 6 autoextinguível, livre de halogéneos e não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Sistema de ligação Click que permite um fácil e rápido acoplamento ao tubo.

Temperatura de trabalho: -40°C a + 120°C.

Aplicações

Indicado para a ligação dos tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA e RB-PU para a proteção de cablagem e condutores em instalações elétricas de máquinas ferramentas, equipamentos industriais, robôs, veículos e instalações especiais.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC001176	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Cinza RAL 7031	
DN		DN10	
M/PG		PG 9	
G (mm)		11	
Ø d1 (mm)		10.3	
Ø d2 (mm)		21.7	
Ângulo		90	
L (mm)		37.3	
A (mm)		43.8	
kg/u		0,009	
u		50	
Material		Poliamida 6	
IP		IP54	
Temperatura de trabalho (°C)		-40 / 120 °C	
Resistência ao fogo		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico