

Racor Rosca Interior RMH**Descrição**

Racor metálico em latão niquelado com rosca interior e casquilho interior em polietileno para montagem de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de proteção IP54. Disponível em várias medidas, em rosca métrica.

Vantagens

Dispõe de rosca interior que facilita a ligação de racores com rosca exterior RM para a emenda de troços de tubos flexíveis.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 90°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado com casquilho interior de polipropileno.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis metálicos TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções

LTN	Latão Niquelado	DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48	M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	ETIM 10
LATÓN NIQUELADO,POLIPROPILENO	IP54	-25 / 90 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	EC001180

DN						Ref	kg/u	
DN 7	M12	6	7.5	24	18	37041120	0,014	100
DN 9	M16	7	9.3	27	20	37041160	0,019	100
DN11	M20	7.5	12.1	28.6	24	37041200	0,026	100
DN13	M20	8	13.6	29.1	26	37041201	0,030	50
DN16	M25	9	15.5	32.8	28	37041250	0,032	50
DN21	M32	9	20.2	35	34	37041320	0,052	25
DN29	M40	9	26.7	39.3	45	37041400	0,089	20
DN36	M50	10	34.8	40	56	37041500	0,179	10
DN48	M63	15	45	48.8	70	37041630	0,329	5

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrolgalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Reijiband, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.