

**Racor Rosca Interior RMMH****Descrição**

Racor metálico com rosca interior e casquilho interior em latão niquelado para a montagem de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de proteção IP54. Disponível em várias medidas e em rosca métrica.

**Vantagens**

Dispõe de rosca interior que facilita a ligação de racores com rosca exterior RM para a emenda de troços de tubos flexíveis. O casquilho metálico interior permite continuidade elétrica na instalação.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 150°C.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em latão niquelado.

**Aplicações**

Indicado para a ligação de tubos flexíveis metálicos TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

**Soluções**

| Características técnicas principais |                 |              |                                                      |         |          |  |  |                                        |  |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|---------|----------|--|--|----------------------------------------|--|
| LTN                                 | Latão Niquelado | DN           | DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48 |         |          |  |  | M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63 |  |
| Latão niquelado                     | IP54            | -45 / 150 °C | A1 Não combustível                                   | ETIM 10 | EC001180 |  |  |                                        |  |

| Dados do produto |     |     |      |                   |    |          |       |     |
|------------------|-----|-----|------|-------------------|----|----------|-------|-----|
| DN               |     |     |      | L <sub>(mm)</sub> |    | Ref      | kg/u  |     |
| DN 7             | M12 | 6   | 8    | 22.1              | 18 | 37046120 | 0,018 | 100 |
| DN 9             | M16 | 7   | 9.8  | 24.6              | 20 | 37046160 | 0,026 | 100 |
| DN11             | M20 | 7.5 | 12.7 | 25.1              | 24 | 37046200 | 0,037 | 100 |
| DN13             | M20 | 8   | 14.5 | 25.6              | 26 | 37046201 | 0,041 | 50  |
| DN16             | M25 | 9   | 16.2 | 27.6              | 28 | 37046250 | 0,046 | 50  |
| DN21             | M32 | 9   | 21   | 30.1              | 34 | 37046320 | 0,073 | 25  |
| DN29             | M40 | 9   | 28.6 | 33                | 45 | 37046400 | 0,134 | 20  |
| DN36             | M50 | 10  | 37.5 | 40.5              | 56 | 37046500 | 0,266 | 10  |
| DN48             | M63 | 15  | 48.8 | 51.6              | 70 | 37046630 | 0,494 | 5   |

| Sistema de protecção                  |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| Materiais Isolantes                             |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |