

**Descrição**

Racor metálico com rosca interior e casquilho interior em latão niquelado para a montagem de tubos TM, Ecoflex®, TM-PVC. Índice de proteção IP54. Disponível em várias medidas e em rosca métrica.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Dispõe de rosca interior que facilita a ligação de racores com rosca exterior RM para a emenda de troços de tubos flexíveis. O casquilho metálico interior permite continuidade elétrica na instalação.

Fabricado em latão niquelado.

Índice de proteção EN 60529: IP54.

Temperatura de trabalho: -25°C a + 150°C.

Aplicações

Indicado para a ligação de tubos flexíveis metálicos TM, TM-PVC e Ecoflex®, na condução de cabos elétricos para aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções

Dados do produto			
ETIM 10		EC001180	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de protecção		LTN	
Acabamento		Latão Niquelado	
DN		DN13	
M/PG		M20	
G (mm)		8	
Ø d1 (mm)		14.5	
L (mm)		25.6	
Chave		26	
kg/u		0,041	
u		50	
Material		Latão niquelado	
IP		IP54	
Temperatura de trabalho (°C)		-45 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico