



Descrição

Perfil de 40x30 mm com espessura 1,5 mm para cargas médias em instalações de calhas caminhos de cabos, tubos elétricos e outras instalações de tubarias de aquecimento, A/C, sistemas contra incêndios, etc. . Possui perfurações nas 3 faces aumentando as possibilidades de montagem de suportes e outros elementos. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção

Vantagens

Conjuntamente com o acessório Suporte Fixação, permite regular o ângulo de ligação do sistema, adaptando-se a tetos inclinados ou abóbodas de tuneis.

Disponível em Sistemas de Proteção PG e GC.

Marcação CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU. Conforme a norma internacional IEC 61537

Sistema rápido de instalação. Graças às performances dos três lados dos perfis permite uma rápida ligação e aparafusamento M8x65 dos suportes base.

Sistema versátil de instalação. Podemos ligar diferentes elementos como o suporte fixação para ligação ao teto ou como apoio lateral para a parede, instalando-se lateralmente ao perfil aumentando a estabilidade e os valores de carga do conjunto.

Aplicações

Suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), em instalações ao teto em túneis, galerias técnicas, edifícios ou instalações em ambientes industriais.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000386	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de proteção		PG	
Acabamento		PG3,Pregalvanizado	
Classe de Résistencia		Clase 3	
Aba (mm)		30	
Comprimento (m)		1	
kg/u		1,030	
u		1	
Material		Aço com proteção de superfície	
Espessura (mm)		1.5	
Temperatura de trabalho (°C)		-50 / 150 °C	
Resistência ao fogo		A1 Não combustíble	

- 🔒 Sistema de protecção
- CU

- Revestimento de cobre
- PG

- Pré-galvanizado
- EZ

- Electrogalvanizado
- BC

- Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8

- Acabamento de Alta Resistência
- GC

- Galvanizado a Quente
- INOX

- Aço Inoxidável
- PT

- Tinta de poliéster
- AL

- Alumínio
- LN

- Latão ou Latão Niquelado

- 🏠 Materiais Isolantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC

- Cloreto de polivinilo
- PP

- Sem halogéneo de polipropileno
- PA6

- Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12

- Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Borracha NBR
- PET

- Poliestireno Termoplástico
- TPV

- Termoplástico

Aplicações de produtos

□ □ □

