



### Descrição

Perfil de 40x41 mm com espessura 2,5 mm para cargas elevadas em instalações de calhas caminhos de cabos, tubos elétricos e outras instalações de tubarias de aquecimento, A/C, sistemas contra incêndios, etc. . Possui perfurações nas 3 faces aumentando as possibilidades de montagem de suportes e outros elementos. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção

### Vantagens

Conjuntamente com o acessório Suporte Fixação, permite regular o ângulo de ligação do sistema, adaptando-se a tetos inclinados ou abóbodas de tuneis.

Disponível em Sistemas de Proteção PG e GC.

Marcação CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU. Conforme a norma internacional IEC 61537

Sistema rápido de instalação. Graças às performances dos três lados dos perfis permite uma rápida ligação e aparafusamento M8x65 dos suportes base.

Sistema versátil de instalação. Podemos ligar diferentes elementos como o suporte fixação para ligação ao teto ou como apoio lateral para a parede, instalando-se lateralmente ao perfil aumentando a estabilidade e os valores de carga do conjunto.

### Aplicações

Suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), em instalações ao teto em túneis, galerias técnicas, edifícios ou instalações em ambientes industriais.

### Soluções



| Dados do produto                      |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000386                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                |  |
| Sistema de proteção                   |  | GC                             |  |
| Acabamento                            |  | HDG,Galvanizado a quente       |  |
| Classe de Résistencia                 |  | Classe 6                       |  |
| Aba (mm)                              |  | 41                             |  |
| Comprimento (m)                       |  | 3                              |  |
| kg/u                                  |  | 2,160                          |  |
| u                                     |  | 3                              |  |
| Material                              |  | Aço com proteção de superfície |  |
| Espessura (mm)                        |  | 2                              |  |
| Temperatura de trabalho (°C)          |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Resistência ao fogo                   |  | A1 Não combustíble             |  |

| Ⓢ Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| Ⓜ Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |

Aplicações de produtos

□ □

