




Soluções



Acessórios para Calhas Pemsaband Vulcan

11/10/2026

Redução central Pemsaband Vulcan (Ref: 82005053)

2/2

Dados do produto			
ETIM 10		Material	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Aço com proteção de superfície	
Sistema de proteção		Resistência ao impacto	
AZ+		20 J	
Acabamento		IP	
Liga de alta resistência ZM		IP44	
Classe de Résistencia		Temperatura de trabalho (°C)	
Classe 8		-50 / 150 °C	
Aba (mm)		Resistência ao fogo	
50		A1 Não combustíble	
Largura (mm)			
600			
Reduz-se a:			
450			

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico