





Descrição

Calha de varão fabricada em aço com sistema Click de união rápida e borda de segurança arredondada para suporte e condução de cabos. A calha caminho de cabos Rejiband® Rapide é composta por varões eletrosoldados em malha que proporcionam uma grande resistência e elasticidade. A facilidade na montagem, graças à sua flexibilidade e ao seu sistema Click de união rápida, permite a união entre troços de calhas sem necessidade de parafusos, proporcionando uma poupança em material e custo de mão de obra. Fabricada segundo normativa internacional IEC 61537. É fornecida em diversos tamanhos e em vários Sistemas de Proteção.

Vantagens

Grande resistência e elasticidade adaptável a cada instalação proporcionando uma poupança superior a 30% na montagem.

Borda de segurança arredondada que evita o dano dos cabos e do instalador.

Sistema de união rápida com uniões pré montadas reduz em 40% o tempo de instalação.

Garantia de continuidade elétrica segundo a norma IEC 61537.

Altura da aba de 60 ou 100 mm e largura disponível em 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 e 600 mm com uma ampla gama de acessórios.

Aplicações

Instalação rápida de calhas de varão para Canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras particulares, Túneis, Parkings, Edifícios Públicos, Centros Comerciais, Grandes Infraestruturas, Aeroportos, Linhas de Metro, Ferrovias. Setor Terciário e aplicações industriais: Naval, Petriquímica, Textil, Químicas, Alimentação.

Soluções



INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



INDUSTRIA PETROQUÍMICA



ENERGÍA



FOTOVOLTAICA



CENTROS DE DATOS



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



RESISTENCIA AL FUEGO




www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principais

 60, 100	 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600	 3	 Aço com proteção de superfície	 20 J	 -50 / 150 °C
ETIM 10					
EC000853					

Dados do produto

								
EZ	Clase 3	60	60	60512060	0,778	18	2492	A1 Não combustível
EZ	Clase 3	60	100	60512100	0,817	24	4442	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	60	150	60512150	0,875	24	6976	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	60	200	60512200	1,120	18	9586	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	60	300	60512300	1,725	12	14420	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	60	400	60512400	2,102	6	19540	A1 Não combustível
EZ	Clase 3	60	450	60512450	2,166	6	22100	A1 Não combustível
EZ	Clase 3	60	500	60512500	2,489	6	24660	A1 Não combustível
EZ	Clase 3	60	600	60512600	2,856	6	29780	A1 Não combustível
EZ	Clase 3	100	100	60513100	1,110	12	7742	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	100	150	60513150	1,168	6	12352	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	100	200	60513200	1,402	6	16596	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	100	300	60513300	2,078	6	25716	E90 (90 min. 1000°C)
EZ	Clase 3	100	400	60513400	2,445	6	34836	A1 Não combustível
EZ	Clase 3	100	450	60513450	2,518	6	39396	A1 Não combustível
EZ	Clase 3	100	500	60513500	2,822	6	43956	A1 Não combustível
EZ	Clase 3	100	600	60513600	3,228	6	53076	A1 Não combustível
BK8	Classe 8	60	60	60582060	0,778	18	2492	A1 Não combustível
BK8	Classe 8	60	100	60582100	0,817	24	4442	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	60	150	60582150	0,875	24	6976	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	60	200	60582200	1,120	18	9586	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	60	300	60582300	1,725	12	14420	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	60	400	60582400	2,102	6	19540	A1 Não combustível
BK8	Classe 8	60	450	60582450	2,166	6	22100	A1 Não combustível
BK8	Classe 8	60	500	60582500	2,489	6	24660	A1 Não combustível
BK8	Classe 8	60	600	60582600	2,856	6	29780	A1 Não combustível
BK8	Classe 8	100	100	60583100	1,110	12	7742	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	100	150	60583150	1,168	6	12352	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	100	200	60583200	1,402	6	16596	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	100	300	60583300	2,078	6	25716	E90 (90 min. 1000°C)
BK8	Classe 8	100	400	60583400	2,445	6	34836	A1 Não combustível
BK8	Classe 8	100	450	60583450	2,518	6	39396	A1 Não combustível
BK8	Classe 8	100	500	60583500	2,822	6	43956	A1 Não combustível
BK8	Classe 8	100	600	60583600	3,248	6	53076	A1 Não combustível

Sistema de protecção

Rejiband. Calha metálica en varão

10/10/2026

Rejiband Rapide

3/8

CU - Revestimento de cobre**PG** - Pré-galvanizado**EZ** - Electrogalvanizado**BC** - Bicromatizada electrogalvanizada**BK8** - Acabamento de Alta Resistência**GC** - Galvanizado a Quente**INOX** - Aço Inoxidável**PT** - Tinta de poliéster**AL** - Alumínio**LN** - Latão ou Latão Niquelado **Materiais Isolantes****PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo**PVC** - Cloreto de polivinilo**PP** - Sem halogéneo de polipropileno**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Borracha NBR**PET** - Poliestireno Termoplástico**TPV** - Termoplásticowww.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.

Diagramas de carga



Ensayos de carga de trabajo admisible CTA para instalaciones horizontales

Valores obtenidos según la norma IEC 61537 edición 3, con un coeficiente de seguridad del 170% y sin alcanzar en ningún caso el colapso. La unión de los tramos de bandejas debe estar situada a una distancia del apoyo de entre $L/4$ y $L/5$, siendo L la distancia entre apoyos.

Safety working load tests (SWL) for horizontal installations

Values obtained according to the IEC 61537 standard, edition 3, with a safety coefficient of 170% without ever reaching the collapse point. Tray section joints be situated at a support distance of between $L/4$ and $L/5$, L being the distance between supports.



Essais de charge de travail admissible (CTA) pour les installations horizontales

Valeurs obtenues conformément à la norme CEI 61537 édition 3, avec un coefficient de sécurité de 170 % et sans jamais atteindre l'effondrement. La jonction des sections du chemin de câbles doit être située à une distance du support comprise entre $L/4$ et $L/5$, où L est la distance entre les supports.

Ensaio de carga de trabalho admissível CTA para instalações horizontais

Valores obtidos de acordo com a norma IEC 61537 edição 3, com um coeficiente de segurança de 170% e sem nunca atingir o colapso. A junção das secções de caminhos de cabos deve estar localizado a uma distância do suporte entre $L/4$ e $L/5$, sendo L a distância entre apoios.

	60									100							
	60-2	100	150	200	300	400	450	500	600	100	150	200	300	400	450	500	600
mm ²	2.492	4.442	6.976	9.586	14.420	19.540	22.100	24.660	29.780	7.742	12.352	16.596	25.716	34.836	39.396	43.956	53.076



Aplicações de produtos



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Reibband, Pemsa-band, Inducanul, Reiteilh, Mezaband, Pemsa-flex são marcas registradas propriedade da Pemsa Cable Management. S.A.

