

Kit União RLH IP65**Descrição**

Kit de união para ligação de tubos rígidos livres de halogéneos RLH ou rígidos de RPVC. Fabricado em termoplástico (PC+ABS) livre de halogéneos com um índice de proteção IP65. Disponível em cor cinzento claro (RAL 7035).

Vantagens

Alta segurança, material 0 halógenos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Alto nível de estanqueidade e proteção IP65.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo norma EN 50267-2-1.

Aplicações

Adequado para a união de tubos rígidos livres de halogéneos e PVC em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público.

Soluções

Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7035	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	Polícarbonato + ABS	IP65	-15 / 90 °C
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000939			

Dados do produto

DN	L _{mm}	Ref	kg/u	
DN16	79.8	82003210	0,016	5
DN20	87.8	82003211	0,020	5
DN25	97.8	82003212	0,026	5
DN32	107.8	82003213	0,034	3
DN40	111.8	82003214	0,043	3
DN50	131.8	82003215	0,060	2
DN63	147.8	82003216	0,080	2

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Polícarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

