


União RLH



Descrição

União para tubo rígido do tipo RLH para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção. Fabricada em material termoplástico (PC+ABS) livre de halogéneos com um índice de proteção IP44. Sistema de união interior ao tubo. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedade de medidas.

Vantagens

Para ligação de tubos rígidos RLH e corrugados CLH.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo norma EN 50267-2-1.

Alta segurança, material 0 halógeneos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Aplicações

Adequado para a união de tubos rígidos livres de halogéneos em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público.

Soluções



Características técnicas principais

Colour Cinza RAL 7035	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	Polícarbonato + ABS	IP44	-15 / 90 °C
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000939			

Dados do produto

DN	L _{mm}	Ref	kg/u	
DN16	39	55008016	0,004	19
DN20	47	55008020	0,006	19
DN25	57	55008025	0,008	19
DN32	67	55008032	0,012	10
DN40	71	55008040	0,017	10
DN50	91	55008050	0,025	5
DN63	107	55008063	0,037	5

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Polícarbonato + ABS Livre de Halógeno
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halógeno de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halógeno Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halógeno Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico