



Descrição

Kit de união para ligação de tubos rígidos livres de halogéneos RLH ou rígidos de RPVC com tubos flexíveis TFA e TM-PVC. para tubo de DN20 mm. Fabricado em termoplástico (PC+ABS) + poliamida livre de halogéneos com um índice de proteção IP65. Disponível em cor cinzento claro (RAL 7035).

Vantagens

Alta segurança, material 0 halógenos. Reduzida opacidade e toxicidade de fumos perante um incêndio. Não propagador da chama.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo norma EN 50267-2-1.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Ótimo para ligação de tubos rígidos RLH e RPVC com tubos flexíveis TFA, TM-PVC

Aplicações

Adequado para a união de tubos rígidos livres de halogéneos e PVC em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público.

Soluções



Dados do produto			
ETIM 10		EC000939	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	
Cor		POLIAMIDA 6,POLICARBONATO + ABS	
DN		IP	
DN2		IP65	
L (mm)		Temperatura de trabalho (°C)	
kg/u		-15 / 90 °C	
		Resistência ao fogo	
		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Ⓢ Sistema de protecção
CU - Revestimento de cobre
PG - Pré-galvanizado
EZ - Electrogalvanizado
BC - Bicromatizada electrogalvanizada
BK8 - Acabamento de Alta Resistência
GC - Galvanizado a Quente
INOX - Aço Inoxidável
PT - Tinta de poliéster
AL - Alumínio
LN - Latão ou Latão Niquelado

Ⓜ Materiais Isolantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
PVC - Cloreto de polivinilo
PP - Sem halogéneo de polipropileno
PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Borracha NBR
PET - Poliestireno Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

□

