



Descrição

Tubo rígido do tipo RPVC para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção. Fabricado em material plástico (PVC) com índice de proteção IP44, resistência à compressão de 1250 N e resistência a impacto de 2 J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedades de medidas. União RPVC incluída.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Não propagador da chama.

Resistência à compressão Grau 4. 1250N. Adequado para instalações de supercície.

Sistema Speed de introdução e manipulação rápida de cabos, graças ao estriado interior do tubo.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem elétrica em aplicações de edificações, setor terciário e indústria.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com



Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsá®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsá®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsá®, Pemsá, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsá Cable Management, S.A.

Dados do produto

ETIM 10	EC001174	Cod. IEC.61386	4321
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0	Resistência à compressão (N)	1250 N
Cor	Cinza RAL 7035	Resistência ao impacto	2 J
DN	DN20	IP	IP44
Ø d1 (mm)	16	Temperatura de trabalho (°C)	-5 / 60 °C
Ø d2 (mm)	20	Resistência ao fogo	Retardante à chama
kg/u	0,180		
u	57		
Material	PVC		

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico