



Descrição

Tubo rígido do tipo RPVC para a proteção de cabos elétricos em aplicações de construção. Fabricado em material plástico (PVC) com índice de proteção IP44, resistência à compressão de 750 N e resistência a impacto de 2 J. Disponível em cor cinzenta (RAL 7035), com grande variedades de medidas.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Não propagador da chama.

É fornecido em troços de 3 m de comprimentos para maior comodidade de transporte e manipulação.

Sistema Speed de introdução e manipulação rápida de cabos, graças ao estriado interior do tubo.

Aplicações

Adequado para a proteção de cablagem elétrica em aplicações de edificações, setor terciário e indústria.

Soluções



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsá®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsá®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsá®, Pemsá, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsá Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC001174	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0	
Cod. IEC.61386		3321	
Cor		Cinza RAL 7035	
Resistência à compressão (N)		750 N	
DN		DN20	
Resistência ao impacto		2 J	
Ø d1 (mm)		17.2	
IP		IP44	
Ø d2 (mm)		20	
Temperatura de trabalho (°C)		-5 / 60 °C	
kg/u		0,155	
Resistência ao fogo		Retardante à chama	
u		57	
Material		PVC	

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico

