



Descrição

Curva de 90° em PVC em cor cinzenta (RAL 7035) com um índice de proteção IP44 para tubos rígidos RPVC. Acessório indicado para a montagem de tubos PVC mediante união interior ao tubo, criando uma curva de 90°.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em PVC, não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Para ligação de tubos rígidos RPVC.

Aplicações

Adequado para tubos rígidos de PVC em aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000936	u	25
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	PVC
Cor	Cinza RAL 7035	IP	IP44
DN	DN16	Temperatura de trabalho (°C)	-5 / 60 °C
Ø d2 (mm)	19	Resistência ao fogo	Retardante à chama
L (mm)	70		
kg/u	0,009		

🔒 Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

🏠 Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico