



### Descrição

Derivação T de PVC em cor cinzenta (RAL 7035) com um índice de proteção IP44 para tubos rígidos RPVC. Acessório indicado para a montagem de tubos de PVC, mediante união interior ao tubo, criando uma bifurcação de duas vias.

### Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em PVC, não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios. Permite a sua abertura em dois para aceder e manipular a cablagem.

Para ligação de tubos rígidos RPVC.

### Aplicações

Adequado para tubos rígidos de PVC em aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

### Soluções



|                                              |                |                                     |                    |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC002922       | <b>u</b>                            | 15                 |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |                | <b>Material</b>                     | PVC                |
| <b>Cor</b>                                   | Cinza RAL 7035 | <b>IP</b>                           | IP44               |
| <b>DN</b>                                    | DN32           | <b>Temperatura de trabalho (°C)</b> | -5 / 60 °C         |
| <b>G (mm)</b>                                | 30.5           | <b>Resistência ao fogo</b>          | Retardante à chama |
| <b>L (mm)</b>                                | 108            |                                     |                    |
| <b>A (mm)</b>                                | 72             |                                     |                    |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,033          |                                     |                    |

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BKB** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneos

**PVC** - Cloreto de polivinilo

**PP** - Sem halogéneo de polipropileno

**PA6** - Poliamida 6 Halogéneo Livre

**PA12** - Poliamida 12 Halogéneo Livre

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Borracha NBR

**PET** - Poliestireno Termoplástico

**TPV** - Termoplástico

