



Descrição

União de PVC em cor cinzenta (RAL 7035) com um índice de proteção IP44 para a união de tubos rígidos RPVC. Montagem mediante união interior ao tubo. Disponível em vários diâmetros.

Vantagens

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma EN IEC 61386.

Fabricado em PVC, não propagador da chama.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Para ligação de tubos rígidos RPVC.

Aplicações

Adequado para a união de tubos rígidos de PVC em aplicações de edificações, setores terciário e industriais.

Soluções



Dados do produto

ETIM 10	EC000939	Material	PVC
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	2,909	IP	IP44
Cor	Cinza RAL 7035	Temperatura de trabalho (°C)	-5 / 60 °C
DN	DN32	Resistência ao fogo	Retardante à chama
L (mm)	67		
kg/u	0,014		
u	10		

Sistema de protecção

- CU - Revestimento de cobre
- PG - Pré-galvanizado
- EZ - Electrogalvanizado
- BC - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8 - Acabamento de Alta Resistência
- GC - Galvanizado a Quente
- INOX - Aço Inoxidável
- PT - Tinta de poliéster
- AL - Alumínio
- LN - Latão ou Latão Niquelado

Materiais Isolantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo
- PVC - Cloreto de polivinilo
- PP - Sem halogéneo de polipropileno
- PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre
- PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Borracha NBR
- PET - Poliestireno Termoplástico
- TPV - Termoplástico