

Racor Acoplamento Caixa RPVC**Descrição**

Racor roscado de PVC em cor cinzenta (RAL 7035) para o acoplamento e ligação de tubo rígido RPVC a caixas de registo e/ou derivação na proteção de cabos elétricos. Índice de proteção IP44. Sistema de união interior ao tubo e roscado na outra extremidade.

Vantagens

Para ligação de tubos rígidos RPVC a caixas de registo e/ou derivação.

Índice de proteção EN 60529: IP65.

Montagem rápida mediante ligação por encaixe entre tubos e acessórios.

Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35 e à norma IEC 61386. Livre de halogéneos segundo norma EN 50267-2-1.

Fabricado em PVC, não propagador da chama.

Aplicações

Adequado para tubos rígidos e corrugados livres de halogéneos em aplicações de edificações, setores terciário e industriais com grandes exigências de segurança. Locais recebendo público.

Soluções

Colour	Cinza RAL 7035	DN	DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	M	M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	15	PVC
IP54	-5 / 60 °C	Retardante à chama	ETIM 10 EC000939				

DN		L _{total}	Ref	kg/u	
DN16	M16	34.5	55043016	0,004	19
DN20	M20	38.5	55043020	0,005	19
DN25	M25	43.5	55043025	0,008	19
DN32	M32	48.5	55043032	0,010	10
DN40	M40	50.5	55043040	0,013	10
DN50	M50	60.5	55043050	0,020	5
DN63	M63	68.5	55043063	0,028	5

- CU** - Revestimento de cobre
- PG** - Pré-galvanizado
- EZ** - Electrogalvanizado
- BC** - Bicromatizada electrogalvanizada
- BK8** - Acabamento de Alta Resistência
- GC** - Galvanizado a Quente
- INOX** - Aço Inoxidável
- PT** - Tinta de poliéster
- AL** - Alumínio
- LN** - Latão ou Latão Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneos

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

