





Descrição

Peça de plástico com sistema Click para montagem na calha Rejiband® que facilita a saída de cablagem sem provocar dano nem estrangulamento da mesma. Concebido especialmente para a saída de cabos de telecomunicações e/ou fibra óptica protegendo a curvatura do cabo com raio de curvatura < 50 mm.

Vantagens

Fixação mediante o sistema Click de montagem rápida.

Impede danos e possíveis deformações nos cabos.

Permite a saída de cabos para outra direção ou derivação de forma ordenada.

Peça muito versátil, de rápida e fácil instalação.

Protege o raio de curvatura do cabo.

Aplicações

Indicado para favorecer a saída de cabos da calha Rejiband®, aplicado sobre toda a cablagem de telecomunicações, fibra óptica e cablagem elétrica.

Soluções



CENTROS DE DATOS



www.pemsa-rejiband.com

Toda a informação incluída neste documento é propriedade da Pemsa®. Estas informações não podem ser reproduzidas, no todo ou em parte, nem divulgadas a terceiros, nem utilizadas para qualquer outro fim, sem o prévio consentimento expresso por escrito da Pemsa®. Todos os direitos de Propriedade Intelectual e Industrial que possam eventualmente recair sobre esta documentação, incluindo o know-how, patentes, desenho industrial ou quaisquer outros direitos, pertencem à Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex são marcas registadas propriedade da Pemsa Cable Management, S.A.



Dados do produto			
ETIM 10		EC000858	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Cor		Vermelho RAL 3000	
kg/u		0,012	
u		10	
Material		Plástico	
Temperatura de trabalho (°C)		-15 / 90 °C	
Resistência ao fogo		NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V2	

 Sistema de protecção

CU - Revestimento de cobre

PG - Pré-galvanizado

EZ - Electrogalvanizado

BC - Bicromatizada electrogalvanizada

BK8 - Acabamento de Alta Resistência

GC - Galvanizado a Quente

INOX - Aço Inoxidável

PT - Tinta de poliéster

AL - Alumínio

LN - Latão ou Latão Niquelado

 Materiais Isolantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo

PVC - Cloreto de polivinilo

PP - Sem halogéneo de polipropileno

PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre

PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Borracha NBR

PET - Poliestireno Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicações de produtos

