



### Descrição

Suporte Base para Perfil de 3 faces que se ligam de forma variada às perfurações das 3 faces dos perfis. . . Facilita a fixação e apoio da base dos perfis 3C. Fabricado em aço e disponível em vários Sistemas de Proteção.

### Vantagens

Funciona como modo de suporte como apoio horizontal em instalações de caminho de cabos.

Disponível em Sistemas de Proteção PG e GC.

Disponível em comprimentos de 100, 150, 200, 300 e 400 mm.

Marcação CE em cumprimento da diretiva de baixa tensão 2014/35/EU. Conforme a norma internacional IEC 61537

Sistema rápido de instalação. Graças às performances dos três lados dos perfis permite uma rápida ligação e aparafusamento dos suportes base mediante parafusos M8x65.

### Aplicações

Suportagem de calhas porta cabos, (rejiband®, pemsaband®, megaband®, entre outras), em instalações ao teto em túneis, galerias técnicas, edifícios ou instalações em ambientes industriais.

### Soluções



| Dados do produto                      |  |                                |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001003                       |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | Material                       |  |
| Sistema de proteção                   |  | Aço com proteção de superfície |  |
| Acabamento                            |  | Temperatura de trabalho (°C)   |  |
| Classe de Résistencia                 |  | -50 / 150 °C                   |  |
| Largura (mm)                          |  | Resistência ao fogo            |  |
| kg/u                                  |  | A1 Não combustível             |  |

| 🔒 Sistema de protecção                |
|---------------------------------------|
| CU - Revestimento de cobre            |
| PG - Pré-galvanizado                  |
| EZ - Electrogalvanizado               |
| BC - Bicromatizada electrogalvanizada |
| BK8 - Acabamento de Alta Resistência  |
| GC - Galvanizado a Quente             |
| INOX - Aço Inoxidável                 |
| PT - Tinta de poliéster               |
| AL - Alumínio                         |
| LN - Latão ou Latão Niquelado         |

| 🏠 Materiais Isolantes                           |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Livre de Halogéneo |
| PVC - Cloreto de polivinilo                     |
| PP - Sem halogéneo de polipropileno             |
| PA6 - Poliamida 6 Halogéneo Livre               |
| PA12 - Poliamida 12 Halogéneo Livre             |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Borracha NBR                              |
| PET - Poliestireno Termoplástico                |
| TPV - Termoplástico                             |